

Voile publicitaire

TYR 5m



Caractéristiques et avantages

- Drapeau portable et léger
- Pied avec réservoir, à remplir avec de l'eau ou du sable, pour plus de stabilité
- Mâts téléscopiques en aluminium avec pied en plastique moulé
- Visuel fixé par un système d'œillets
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h
 (4 sur l'échelle de Beaufort)
- Sac de transport



Sac de transport

Caractéristique de la structure	Caractéristique de la voile	Autres informations
Dimensions structure: 100 (L) x 530 (h) cm	Type de voile: Voile polyester 115g	 Sac de transport inclus
Dia mètre du mât: 5,5 cm	Dimensions voile: Wind Dancer 5m: 1 x 3,5 m	
Poids: 17,4 kg vide 76 kg environ rempli	Particularité: 13 œillets de 9,5 cm de diamètre interne	
Dimensions du pied: 100 (L) x 20 (h) cm Pied:	Visuel: Pour la création de votre visuel merci d'utiliser le gabarti à votre disposition	
Contenance: 5m.: 66 L Remplissage: eau ou sable	Carastéristique création du visuel: http://www.baches-publicitaires.com/ fichiers-infographie/preparer-vos-fi- chiers/tout-savoir	



Voile publicitaire

TYR 5m

Notice de montage



- Inclus dans le kit:
 4 pieds réservoir (A)
 8 connections pour réservoirs (B)
- 1 support de mât (C)
- 1 couvercle support de mât (D)
- 1 bague de serrage (E)
- 10 grands anneaux et 4 petits anneaux (F)
- 1 mât télescopique (G)
- 1 mât horizontal (H)
- 4 bras stabilisateurs (I)
- 4 vis pour réservoir (J)
- 1 stop anneau



Positionner le 1er réservoir sur le support de mât



Répéter l'opération avec les 3 autres réservoirs. Vérifier que les ouvertures des réservoirs soient positionner sur le dessus.



Positionner le couvercle sur le support de mât et l'emboiter dans les 4 réservoirs.



Visser la bague de serrage sur le support de mât.



Positionner les 4 connections (sans pas de vis) entre chaque réservoir (sur le dessus).



Insérer les vis dans les connections et les faire ressortir sous les réser-





Placer les bras stabilisateurs sur le trou de chacun des 4 pieds réservoirs.



Fixer les bras stabilisateurs sous le pied à l'aide des encoches fournies



Voile publicitaire

TYR 5m

Notice de montage



Emboiter le mât télescopique dans le support de mât .



Placer le stop anneau prêt des bras stabilisateurs et resserrer la vis.



Retirer le capuchon de chaque pied réservoir et les remplir d'eau.



Accrocher les 9 grands anneaux sur le côté de la voile et les 4 petits sur le haut de cette même voile.



Enfiler les 4 petits anneaux sur le mât horizontal. S'assurer que les bagues en caoutchouc maintiennent les 2 anneaux aux extrémités du mât



Enfiler les 9 grands anneaux sur le mât télescopique.



Attacher le mât horizontal au mât télescopique à l'aide de la vis fournie.



Déployer le mât télescopique à la hauteur souhaitée. S'assurer que chaque bouton est bien enclenché dans le mât.