



Voile publicitaire

TYR 4m



Caractéristiques et avantages

- Drapeau portable et léger
- Pied avec réservoir, à remplir avec de l'eau ou du sable, pour plus de stabilité
- Mâts télescopiques en aluminium avec pied en plastique moulé
- Visuel fixé par un système d'œilletons
- Résiste à des vents de 20 à 30 km/h (4 sur l'échelle de Beaufort)
- Sac de transport



Sac de transport

Caractéristique de la structure	Caractéristique de la voile	Autres informations
Dimensions structure : 83 (L) x 415 (h) cm Dia mètre du mât : 5 cm Poids : 8 kg vide 52 kg environ rempli Dimensions du pied : 62 (L) x 22 (h) cm Pied : Contenance : 4m. : 44 L Remplissage : eau ou sable	Type de voile : Voile polyester 115g Dimensions voile : 0,8 (L) x 2,8 (h) m Particularité : 11 œilletons de 9,5 cm de diamètre interne Visuel : Pour la création de votre visuel merci d'utiliser le gabarti à votre disposition Carastéristique création du visuel : http://www.baches-publicitaires.com/fichiers-infographie/preparer-vos-fichiers/tout-savoir	■ Sac de transport inclus



TYR 4m

Notice de montage



Inclus dans le kit:

1 mât horizontal+vis,
1 mât télescopique ,
7 grands anneaux,
4 petits anneaux,
3 bras stabilisateurs,
1 stop anneau et
1 anneau stabilisateur,
1 pied réservoir.



Placer les bras stabilisateurs sur les 3 trous du pied réservoir.



Fixer les bras stabilisateurs sous le pied à l'aide des encoches fournies



Faire coulisser le mât télescopique dans l'anneau central des bras stabilisateurs.



Positionner le stop anneau sur le mât télescopique avant d'emboîter ce dernier dans le pied.




Placer le stop anneau prêt des bras stabilisateurs et resserrer la vis.



Accrocher les 7 grands anneaux sur le côté de la voile et les 4 petits sur le haut de cette même voile.



Enfiler les 4 petits anneaux sur le mât horizontal. S'assurer que les bagues en caoutchouc maintiennent les 2 anneaux aux extrémités du mât.




Enfiler les 7 grands anneaux sur le mât télescopique.



Attacher le mât horizontal au mât télescopique à l'aide de la vis fournie.



Déployer le mât télescopique à la hauteur souhaitée. S'assurer que chaque bouton est bien enclenché dans le mât



Afin d'éviter que le dernier anneau remonte, placer le stop anneau juste avant celui-ci.



Retirer le capuchon du pied réservoir et le remplir d'eau.



TYR 4m


Notice de montage




Emboîter le mât télescopique dans le support de mât.



Placer le stop anneau prêt des bras stabilisateurs et resserrer la vis.



Retirer le capuchon de chaque pied réservoir et les remplir d'eau.



Accrocher les 9 grands anneaux sur le côté de la voile et les 4 petits sur le haut de cette même voile.



Enfiler les 4 petits anneaux sur le mât horizontal. S'assurer que les bagues en caoutchouc maintiennent les 2 anneaux aux extrémités du mât.



Enfiler les 9 grands anneaux sur le mât télescopique.



Attacher le mât horizontal au mât télescopique à l'aide de la vis fournie.



Déployer le mât télescopique à la hauteur souhaitée. S'assurer que chaque bouton est bien enclenché dans le mât.